

UNIFORMERIA S.R.L.


Sede Legale/Operativa : Via G.Battista Cacciamali n° 69 int.3 – 25125 Brescia
P.iva 03554190177

Tel-/Fax 030-353.42.96 – Tel.030/34.69.119

E-mail info@uniformeria.com – amministrazione@uniformeria.com

www.uniformeria.com

TORCE LAMPEGGIANTI



Contributo spese trasporto : € 12,00 per ORDINI INFERIORI A € 500,00 IVA ESCLUSA



TORCIA MT21A

LED Premium CREE XP-E2 R2 LED

Potenza massima di fino a 260 lumen

Integrata "Ottica di precisione tecnologia digitale" offre funzionalità di tiro eccezionale nella sua classe.

Dispone di un'intensità di picco del fascio di 10,000cd e una distanza di tiro fino a 200 metri

Tempo di esecuzione massimo di fino a 55 ore

Due modalità di commutazione rapidi soddisfare diverse esigenze degli utenti.

Modalità definito dall'utente consente livelli di luminosità personalizzati e una moltitudine di funzioni

Funzioni di memoria intelligenti

Protezione da inversione di polarità

Vetro minerale ultra-libero indurito con il rivestimento anti-riflesso Scopo riflettore progettato assicura un fascio regolare e potente

Lega di alluminio del grado Aero

HA III grado militare anodizzato duro

Scopo-made rombico zigrinatura per una migliore presa

IPX-8 standard di impermeabile (sommersibile fino a due metri)



TORCIA MT1C

Led: Cree XP-G2 R5 con un ciclo vitale di 50.000 ore

Modi Operativi: 4 potenze luminose, 1 strobo ed 1 SOS, regolati elettronicamente

Potenze e Durate: 345 Lumens (1.15h.) -> 138 Lumens (3.15h.) -> 66 Lumens (8h.) -> 22 Lumens (23h.) -> Strobo -> SOS

Picco di potenza: 5800 candele

Distanza di illuminazione massima: 152m.

Metodo di accensione Pulsante posteriore in gomma:

Metodo di selezione luminosa Con la testa della torcia svitata, spegnendo e riaccendendo il pulsante posteriore:

Testa: alluminio aeronautico

Corpo: alluminio aeronautico

Finitura: anodizzata, Type III

Lente: vetro indurito ultra trasparente con trattamento antiriflesso

Batterie: utilizza 1x CR123A Li-Ion usa e getta/ricaricabili da 3.0/.3.7V

Misure: 8.8cm (L) - 2.15cm (D fusto) - 2.25cm (D testa)

Peso: 42g. - batterie escluse

Accessori: lacciolo da polso, o-ring di ricambio, pulsante in gomma, anello tattico

Impermeabilità: come da standard IPX-8, immergibile fino a 2mt. di profondità per 30min.

Resistenza agli impatti: resiste a cadute da 1.5m di altezza

Note: dopo 3 minuti di utilizzo continuativo a 345 lumens, la torcia abbassa automaticamente la potenza a 138 lumens per permettere ai circuiti ed al LED di raffreddarsi per poi passare nuovamente in modo autonomo ad 345 lumens



NITECORE

**TORCIA
RICARICABILE MH1A**

Si ricarica come un normale telefono cellulare!!!

Questa torcia già comprensiva di batteria ricaricabile all'interno ed dotata di un innovativo sistema di ricarica con cavo USB/Micro USB

Led: 1x Cree XM-L U2 con un ciclo vitale di 50.000 ore

Modi Operativi: 6, regolati elettronicamente

Potenze e Durate: 600 Lumens (45min.) -> 89 Lumens (4h) -> 20 Lumens (11h e 30min.) -> 7 Lumens (23h.) -> Strobo -> SOS

Picco di potenza: 6000 candele

Distanza di illuminazione massima: 155m.

Metodo di accensione: Pulsante Posteriore

Metodo di selezione

luminosa: Rotazione Testa + Pulsante Posteriore

Testa: corona in acciaio inox, testa in alluminio aeronautico

Corpo: alluminio aeronautico

Finitura: anodizzata, Type III

Lente: vetro indurito [ultra](#) trasparente con trattamento antiriflesso

Batterie: inclusa una batteria ricaricabile 14500 3.7V da 750mAh; pu utilizzare anche 1x batteria AA usa e getta/ricaricabile da 1.2/1.5V vendute separatamente

Batterie: utilizza 1x batteria 14500 usa e getta/ricaricabile da 3.7V o 1x AA usa e getta/ricaricabile da 1.2/1.5V

Misure: 12.7cm (L) - 2.15cm (D fusto) - 2.54cm (D testa)

Peso: 75g. - batteria escluse

Accessori: lacciolo da polso, fodero in cordura da cintura, o-ring di ricambio, cavo di ricarica Micro-USB

Impermeabilit: come da [standard](#) IPX-8, immergibile fino a 2mt. di profondit per 30min.

Resistenza agli impatti: resiste a cadute da 1.5m di altezza

Sistema Integrato di Ricarica: attraverso la porta MicroUSB integrata - protetta da una copertura isolata da o-ring - e utilizzando il cavo Micro-USB fornito di [serie](#) possibile provvedere alla ricarica della batteria in dotazione, l'operazione monitorabile grazie ad un apposito led luminoso posto accanto al plug MicroUSB



MAZZETTA PER SEGNALAZIONE

LUNGHEZZA CON IMPUGNATURA CM 54
N° 6 LED LAMPEGGIANTI PER SEGNALAZIONE
ANTIURTO
COLORI ROSSO OPPURE GIALLO
BATTERIE ESCLUSE

UNSM3076A

Lampeggiante AD ALTA POTENZA
con luce BLU/BLU
Da applicare su aletta parasole dell'Auto
12 FUNZIONI
Alimentazione 12V
Led 86



UNSM3076B

Lampeggiante AD ALTA POTENZA
con luce BLU/BLU
Da applicare su aletta parasole
dell'Auto
12 FUNZIONI
Alimentazione 12V



28PLLAMPUNSM806B

Lampeggiante con base magnetica -
12 v
80 led 360 °
Attacco all'accendisigari con tasto
per la doppia funzione : flash
girevole / flash intermittente
Affidabilita' temperature estreme -
30° + 50°
Dimensioni : altezza cm 12,5 (
compresa la base)
diametro cm13,5 (luce blu)

